

Feldbezeichnungen für Volltextsuche

Im Folgenden werden die Feldnamen für die Volltextsuche beschrieben. Bitte beachten Sie, dass Sie mit der unterstützten und [hier](#) ebenfalls ausführlich beschriebenen Suchsyntax vertraut sind.

Dokumente

PIRS Feldbezeichnung	Bezeichnung für Suche	Anmerkung
Dokumentennr.	docNumber	
Revision	revision_value	
Titel	title	
Ordner	folder_name	Aktueller Ordnername (nicht der gesamte Pfad)
Gültig	valid	Wert kann nur true oder false sein z.B. <i>valid:true</i>
Status	docStatus_value	
Art	docType_value	
Format	docFormat_value	
Sprache	language_value	
Anwendungscode	applicationCode_value	
System	system_value	
Referenz	reference_value	
WBS	wbs	
Aktivitäts ID	activityId	
Hersteller	producer_fullName	
Verantwortlicher	responsible_fullName	
Besitzer	owner_fullName	
Notizen	remarks	
Kunde	customer_name	
Kunde Status	customerStatus_value	
Kunde Dokumentennr.	customerDocNumber	
Kunde Revision	customerRevision_value	
Kunde Kategorie	customerCategory_value	
Kunde Strafe	customerPenalty	Wert kann nur true oder false sein
Kunde Notizen	customerRemarks	
Lieferant	supplier_name	
Lieferant Status	supplierStatus_value	
Lieferant Dokumentennr.	supplierDocNumber	
Lieferant Revision	supplierRevision_value	
Lieferant Kategorie	supplierCategory_value	
Lieferant Strafe	supplierPenalty	Wert kann nur true oder false sein
Lieferant Notizen	supplierRemarks	

Korrespondenz

PIRS Feldbezeichnung	Bezeichnung für Suche	Anmerkung
Von	from_valueReadMode	
Referenz Nummer	refNo_formattedNumber	Bitte vergessen Sie nicht, das Zeichen '/' aus der Standard-PIRS-Referenznummer zu entfernen (wie in der Beschreibung der Suchsyntax erwähnt). Beispiel: Wenn Sie die gesamte Korrespondenz mit Referenznummern wie DESOB/DESOB/* suchen, ist der richtige Suchbegriff der folgende <i>refNo_formattedNumber:DESOBVDESOB*</i>
Absendercode	refNo_sender_code	
Empfängercode	refNo_recipient_code	
Empfänger	recipients_address	Suche in allen Empfängern der Korrespondenz
An	to_valueReadMode	Suche innerhalb der Empfänger, die im Feld To aufgeführt sind.
Cc	cc_valueReadMode	Suche innerhalb der Empfänger, die im Feld CC aufgeführt sind.
Link	doclinkTo_valueReadMode	Suche innerhalb der Empfänger, die die Korrespondenz als Doclink erhalten.
Ordner	folder_name	
Betreff	subject	
E-Mail Text	body	

Kontakte

PIRS Feldbezeichnungen	Bezeichnung für Suche	Anmerkung
Vorname	firstName	
Nachname	lastName	
E-Mail	email	
Kürzel	shortName	
Telefon (Büro)	officePhoneNo	
Telefon (Mobil)	cellPhoneNo	
Faxnummer	faxNo	
Kontakttyp	contactType_value	
Firma	company_name	
Postalische Adresse	address	
Land	country_name	
Standard Corr. Code	correspondenceCode_code	